

STĚNY:

- W01

OBVODOVÉ STĚNY S KAMENNÝM OBKLADEM
 - VNITŘNÍ OMÍTKA
 - ZDIVO Z TVÁRNIC HELUZ FAMILY 2in1, TL. 380 mm
 - LEPIDLO
 - KAMENNÝ OBKLAD, TL. cca 40 mm

W02

OBVODOVÉ STĚNY BEZ OBKladu
 - VNITŘNÍ OMÍTKA
 - ZDIVO Z TVÁRNIC HELUZ FAMILY 2in1, TL. 380 mm
 - VENKOVNÍ OMÍTKA

W03

OBVODOVÁ STĚNA K SOUSEDNÍMU RD
 - VNITŘNÍ OMÍTKA
 - ZDIVO Z TVÁRNIC HELUZ UNI, TL. 250 mm
 - EPS 70, TL. 50 mm
 - (V MÍSTĚ ŽB VĚNCE 2. NP NA STRANĚ K NÍŽE POLOŽENÉMU RD BUDE EPS NAHRAZEN PIR DESKOU)
 - SOUSEDNÍ OBJEKT

W04

OBVODOVÉ STĚNY U PROSKLENÍ NA TERASU
 - VNITŘNÍ OMÍTKA
 - ZDIVO Z TVÁRNIC HELUZ FAMILY 2in1, TL. 250 mm
 - LEPENÝ EPS 100, TL. 50 mm
 - LEPIDLO + PERLINKA
 - VENKOVNÍ TENKOVrstVÁ OMÍTKA

W05

OBVODOVÁ STĚNA GARÁŽ
 - VNITŘNÍ OMÍTKA
 - ZDIVO Z TVÁRNIC HELUZ UNI, TL. 250 mm
 - EPS 70, TL. 50 mm
 - LEPIDLO + PERLINKA
 - VENKOVNÍ TENKOVrstVÁ OMÍTKA

W06

OBVODOVÁ STĚNA SUTERÉN – K TERÉNU
 - VNITŘNÍ OMÍTKA
 - ZDIVO Z PROLÉVANÝCH BETONOVÝCH TVÁRNIC S VÝZTUŽÍ, TL. 300 mm
 - SVISLÁ HYDROIZOLACE
 - EPS PERIMETR, TL. 100 mm
 - OSB TL. 15 mm – OCHRANA EPS PŘI ZÁSYPU
 - HUTNĚNÁ ZEMINA
- PODLAHY:
- F01

PODLAHA NA TERÉNU S PODLAHOVÝM TOPENÍM
 - PODLAHOVÁ KRYTINA
 - SOUVrstVÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ SCHLUTER, TL. 30 mm
 - XPS, TL. 50 mm
 - PODLAHOVÝ EPS 100 BÍLÝ, TL. 100 mm
 - PODKLADNÍ ŽB DESKA, TL. 150 mm
 - VODOROVNÁ HYDROIZOLACE
 - PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA, TL. 60 mm
 - ŠTĚRKOVÝ PODSYP / ODVĚTRÁNÍ RADONU, TL. 200 mm
 - ZHUTNĚNÁ ZEMINA

F02

PODLAHA NA TERÉNU BEZ PODLAHOVÉHO TOPENÍ (KOMORA S.07)
 - PODLAHOVÁ KRYTINA
 - BETONOVÁ MAZANINA, TL. 50 mm
 - PODLAHOVÝ EPS 100 BÍLÝ, TL. 130 mm
 - PODKLADNÍ ŽB DESKA, TL. 150 mm
 - VODOROVNÁ HYDROIZOLACE
 - PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA, TL. 60 mm
 - ŠTĚRKOVÝ PODSYP / ODVĚTRÁNÍ RADONU, TL. 200 mm
 - ZHUTNĚNÁ ZEMINA

F03

PODLAHA NA TERÉNU – GARÁŽ
 - FINÁLNÍ BETONOVÁ STĚRKA
 - BETONOVÁ DESKA S VÝZTUŽÍ, TL. 80 mm
 - XPS, TL. 50 mm
 - PODKLADNÍ ŽB DESKA, TL. 150 mm
 - VODOROVNÁ HYDROIZOLACE
 - PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA, TL. 60 mm
 - ŠTĚRKOVÝ PODSYP / ODVĚTRÁNÍ RADONU, TL. 200 mm
 - ZHUTNĚNÁ ZEMINA

F04

PODLAHA 1.NP, 2.NP – NAD VYTÁPĚNÝM PROSTOREM
 - PODLAHOVÁ KRYTINA
 - SOUVrstVÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ SCHLUTER, TL. 30 mm
 - XPS, TL. 50 mm
 - STROPNÍ PANELY SPIROLL, TL. 200 mm
 - SDK PODHLED

F05

PODLAHA 1.NP KUCHYŇ – NAD GARÁŽÍ
 - PODLAHOVÁ KRYTINA
 - SOUVrstVÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ SCHLUTER, TL. 30 mm
 - XPS, TL. 50 mm
 - STROPNÍ PANELY SPIROLL, TL. 200 mm
 - LPENÝ EPS 70. TL. 150 mm
 - LEPIDLO + PERLINKA
 - VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

F06

PODLAHA 2.NP – NAD VENKOVNÍM PROSTOREM
 - PODLAHOVÁ KRYTINA
 - SOUVrstVÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ SCHLUTER, TL. 30 mm
 - XPS, TL. 50 mm
 - STROPNÍ PANELY SPIROLL, TL. 200 mm
 - LPENÝ EPS 70. TL. 200 mm
 - LEPIDLO + PERLINKA
 - VENKOVNÍ TENKOVrstVÁ OMÍTKA

VENKOVNÍ PLOCHY:

F10

POJÍŽDĚNÁ DLAŽBA:
 - BETONOVÁ / KAMENNÁ DLAŽBA, TL. 80 mm
 - ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE, TL. 40 mm
 - ŠTĚRKODRŤ, TL. 250 mm

STŘECHY:

R01

HLAVNÍ STŘECHA
 - ZÁSYP KAČÍREK, TL. 60 mm
 - HYDROIZOLACE
 - SPÁDOVÝ EPS 2 %, TL. 80–240 mm
 - EPS 100, TL. 200 mm
 - HYDROIZOLACE S FUNKCÍ PAROZÁBRANY
 - STROPNÍ PANELY SPIROLL, TL. 200 mm
 - SDK PODHLED

R02

STŘECHA GARÁŽ A NAD VSTUPEM
 - HYDROIZOLACE
 - SPÁDOVÝ EPS 2 %, TL. 70–100 mm
 - EPS 100, TL. 100 mm
 - POJISTNÁ HYDROIZOLACE S FUNKCÍ PAROZÁBRANY
 - STROPNÍ ŽB DESKA, TL. 200 mm
 - LEPENÝ EPS 70, TL. 150 mm
 - LEPIDLO + PERLINKA
 - VENKOVNÍ TENKOVrstVÁ OMÍTKA

KONCEPT 26. 9. 2024

ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY NA POZEMCÍCH 154/125–133, K.Ú. STODŮLKY, PRAHA–ŘEPORYJE		STUPEŇ: ZSPD	
PROJEKTANT: ING. ARCH. JAN VOLTR, ČKA 4511 TEL: 774 036 095, EMAIL: JAN.VOLTR@EMAIL.CZ		DATUM: 09/2024	
OBJEDNATEL: ACTON S.R.O.		FORMÁT: A3	Č. PARÉ:
ČÍSLO: D.1.1.11	VÝKRES: SKLADBY KONSTRUKCÍ	MĚŘÍTKO:	